

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento allegata alla nota pervenuta in data 04/05/2026 e assunta al prot. n. 26247.

- *Stampa automatica e manuale etichette, asciugatura etichette e pulizia telai*
Punto di emissione **camino n. 7**

Parametro: Composti Organici Volatili;

Valore limite di emissione: quello stabilito per le singole classi di sostanze, così come definite in Tabella D, Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

Le emissioni rilasciate in atmosfera attraverso il **camino n. 8**, afferente al generatore di calore alimentato a metano con potenzialità termica nominale pari a 205 kW, risultano escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Misure analitiche di autocontrollo

- Operazioni di stampa automatica e manuale etichette, asciugatura etichette e pulizia telai (punto di emissione n. 7)

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

Modalità di esecuzione delle misure

- i valori limite di emissione si riferiscono alle condizioni di esercizio in normale funzionamento dell'impianto, come definito nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa) e al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto;
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Il punto di emissione n. 7 deve essere dotato di due prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di 2" ½ con filettatura gas, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per l'installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l'accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la determinazione dei composti organici volatili (espressi come singoli composti).